



PRIMA MAȘINĂ DE DEBITAT CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

DE CE SĂ ALEGI O MAȘINĂ CU MOTOR ÎN 4 TIMPI

- Costuri reduse de întreținere
- Consum redus de combustibil
- Durată de viață extinsă
- Fără probleme la pornirea la rece
- Emisii reduse de noxe
- Fără amestec de combustibil
- Previne distrugerea accidentală a motorului
- Cuplu mare

Decomprimare automată

Reduce forța de pornire cu 40% față de un motor în 2 timpi

Discul poate fi montat atât în poziție centrată cât și pe lateralul brațului de prindere, pentru facilitarea tăierilor directe deasupra solului în apropierea pereților sau a suprafețelor curbe

Sistem de ventilare a rezervorului
care evită scurgerile de combustibil atunci când mașina este înclinată



Sistem pentru reducerea vibrațiilor
Echipat cu arcuri de amortizare pentru a absorbi vibrațiile produse de motor



Lucrezi mai mult, consumi mai puțin



Pompă primer
Pompă de amorsare utilă pentru pornirea la rece



Tensionarea facilă a curelei
cu o simplă șurubelniță



Schimbarea ușoară a filtrului
fără nicio unealtă



Prevăzut cu kit de alimentare cu apă (fără rezervor)

EK6101



CAPACITATE DE TĂIERE MARE 130 mm

MULT MAI MULT DECÂT A ALTOR DEBITATOARE CU DIMENSIUNI COMPARABILE

MAȘINI DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC

Sistemul de pornire Easy Start

asistat de pompa primer și combinat cu managementul optimizat al motorului reduce semnificativ rezistența la compresie

Robinet de admisie a apei
cu reglaj fin pentru minimizarea prafului

Stratified Air Scavenging
folosește cu 20% mai puțin combustibil decât un motor în 2 timpi convențional

Tehnologia de prefiltrare tip ciclon
redirecționează până la 80% din particulele de praf departe de zona de admisie a aerului și de filtru, prelungind durata de viață a filtrului până la 12 luni



EASY START

Poziția verticală a rezervorului
ușurează realimentarea cu combustibil, rezervorul fiind prevăzut și cu fereastră de vizualizare a nivelului de umplere

Fluxul gazelor de eșapament
este direcționat împotriva direcției prafului pentru a crea o zonă de operare curată



Sistem de ventilare a rezervorului
care evită scurgerile de combustibil și atunci când mașina este înclinată



Cheie pentru înlocuirea rapidă și ușoară a discului



Filtru cu durată de viață de 12 luni datorită sistemului de filtrare ciclon



Pârghie multifuncțională
(șoc, oprire de serviciu și blocare)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC

EK7651H

MM4



- **CDI:** Sistem de aprindere cu condensator.
- Sistem rapid de pornire.
- Pre-filtru cu ulei pentru o filtrare optimă.
- Pârghie multifuncțională: șoc, oprire de serviciu, blocare.
- Acces îmbunătățit la rezervorul de benzină, alimentarea se face vertical.
- Rolă de ghidare pentru deplasarea ușoară la nivelul solului.
- Posibilitatea montării pe un cărucior portabil.

Tip	4 timpi
Capacitate (cm ³)	75,6
Combustibil	benzină fără plumb
Putere (kW)	3,0
Diametrul discului (mm)	355
Adâncimea maximă de tăiere (mm)	122
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	92,7
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	104,6
Vibrații (mâner spate/frontal) (m/s ²)	2,7/1,8
Greutate (kg)	12,4

Componența setului de livrare

- Set unelte
- Filtru ulei
- Ulei motor 220 ml (4T)
- Kit alimentare cu apă (fără rezervor)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC

EK8100WS



- **CDI:** Sistem de aprindere cu condensator.
- Carburator modificat și valvă nouă de decompresie pentru reducerea tendinței de alimentare în exces.
- Sistem de reducere a noxelor cu rejecție de gaze permițând reducerea consumului de benzină cu până la 15%.
- Sistem de filtrare în două trepte: filtru MPF și cartuș filtrant de hârtie.
- Pârghie multifuncțională: șoc, oprire de serviciu, blocare.
- Micro Porus Filter.
- Posibilitatea montării pe un cărucior portabil.

Tip	2 timpi
Capacitate (cm ³)	81,0
Combustibil	amestec 50:1
Putere (kW)	4,2
Diametrul discului (mm)	400
Adâncimea maximă de tăiere (mm)	147
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	100,3
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	109,6
Vibrații (mâner spate/frontal) (m/s ²)	6,1/7,8
Greutate (kg)	10,6

Componența setului de livrare

- Set unelte (cheie combinată, cheie torx, șurubelniță reglaj)
- Disc abraziv pentru piatră 400 x 25,4
- Kit alimentare cu apă (fără rezervor)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC

EK7301



- **CDI:** Sistem de aprindere cu condensator.
- Carburator modificat și valvă nouă de decompresie pentru reducerea tendinței de alimentare în exces.
- Sistem de reducere a noxelor cu rejecție de gaze permițând reducerea consumului de benzină cu până la 15%.
- Sistem de filtrare în două trepte: filtru MPF și cartuș filtrant de hârtie.
- Pârghie multifuncțională: șoc, oprire de serviciu, blocare.
- Micro Porus Filter.
- Posibilitatea montării pe un cărucior portabil.

Tip	2 timpi
Capacitate (cm ³)	73,0
Combustibil	amestec 50:1
Putere (kW)	3,8
Diametrul discului (mm)	355
Adâncimea maximă de tăiere (mm)	122
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	99,6
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	109
Vibrații (mâner spate/frontal) (m/s ²)	4,9/7,0
Greutate (kg)	10,1

Componența setului de livrare

- Set unelte (cheie tubulară 13/19, cheie torx, șurubelniță reglaj)
- Disc abraziv pentru piatră 350 x 25,4
- Kit alimentare cu apă (fără rezervor)

MAȘINĂ DE DEBITAT CU MOTOR TERMIC

EK6101



- **CDI:** Sistem de aprindere cu condensator.
- Nou sistem de filtre pentru a preveni intrarea prafului și a altor impurități în zona de admisie a aerului necesar motorului.
- Ușor și compact pentru o manevrabilitate ușoară.
- Pârghie multifuncțională: șoc, oprire de serviciu, blocare.

Tip	2 timpi
Capacitate (cm ³)	60,7
Combustibil	amestec 50:1
Putere (kW)	3,2
Diametrul discului (mm)	355
Adâncimea maximă de tăiere (mm)	130
Nivel presiune acustică (mers în gol) (dB(A))	97
Nivel putere sonoră (mers în gol) (dB(A))	109
Vibrații (mâner spate/frontal) (m/s ²)	3,6/3,0
Greutate (kg)	8,8

Componența setului de livrare

- Set unelte (cheie tubulară 13/19, cheie torx, șurubelniță reglaj)
- Adaptor pentru alimentare cu apă
- Disc abraziv pentru piatră 350 x 25,4

