


# Perii circulare

## Perii circulare, neîmpletite

### RBU = Perii circulare, neîmpletite, pentru polizoare unghiulare



Adecvate pentru lucrări de periere de dificultate medie, precum îndepărtarea arsurilor și ruginii, debavurare și curățarea sudurilor. Firele neîmpletite oferă condiții de lucru flexibile și asigură suprafețe netede.


#### Recomandări pentru utilizare:

- Adecvate pentru utilizarea la polizoare unghiulare
- Pentru un randament performanța optimă, folosiți polizoare unghiulare cu turație reglabilă

#### Exemplu de comandă:

EAN 4007220**806968**  
POS RBU 11512/M14 ST 0,30



Descriere	Ambalaj	ø perie d <sub>1</sub> [mm]	Lățime față b [mm]	Lungime strat de acoperire l <sub>2</sub> [mm]	Filet d <sub>2</sub>	Grosime fir d <sub>6</sub> [mm]	Turație recom. [rot/min]	Turație max. admisă [rot/min]
	 EAN 4007220							

#### Fir din oțel (ST)

POS RBU 11512/M14 ST 0,30	806968	115	12	25	M14x2	0,30	6.300–12.500	12.500
POS RBU 12512/M14 ST 0,30	806975	125	12	15	M14x2	0,30	5.500–11.000	11.000


#### Fir de oțel superior (INOX)

Toate periile din INOX sunt degresate.

POS RBU 11512/M14 INOX 0,30	806982	115	12	25	M14x2	0,30	5.000–12.500	12.500
POS RBU 12512/M14 INOX 0,30	806999	125	12	15	M14x2	0,30	4.400–11.000	11.000

Perii cu alte filete sunt disponibile la cerere.

### RBU = Perii circulare, neîmpletite, tipul POLISCRATCH



Excelente pentru prelucrarea și îndepărtarea materialelor moi, cum ar fi agenții de protecție și materialele insonorizante. Soluția ideală pentru obținerea suprafețelor ruгоase, ca sablate, datorită geometriei speciale a firelor.

#### Avantaje:

- Efect de răcire intensă și lipsa îngroșării sau încălcării periei datorită construcției deschise a firelor
- Durată de viață lungă, deoarece peria se poate reascuți cu o sculă pentru ascuțit

#### Recomandări pentru utilizare:


- Adecvate pentru utilizarea la polizoare unghiulare reglabile și polizoare drepte

#### Exemplu de comandă:

EAN 4007220**892459**  
POS RBU 10020/M14 SC ST 0,60

#### PFERDERGONOMICS®:



Descriere	Ambalaj	ø perie d <sub>1</sub> [mm]	Lățime față b [mm]	Lungime strat de acoperire l <sub>2</sub> [mm]	Filet d <sub>2</sub>	Grosime fir d <sub>6</sub> [mm]	Turație recom. [rot/min]	Turație max. admisă [rot/min]
	 EAN 4007220							

#### Fir din oțel (ST)

POS RBU 10020/M14 SC ST 0,60	892459	100	20	18	M14x2	0,60	1.200–3.500	6.000
------------------------------	--------	-----	----	----	-------	------	-------------	-------



#### Ambalaj POS

Ambalaj promoțional individual pentru CENTRUL DE SCULE PFERD (TOOL-CENTER). Pentru toată gama de perii în ambalaj POS, consultați paginile 47–48.



#### Ambalaj IP

Ambalaj industrial solid.



#### Ax BO 8/M14

(EAN 4007220**900482**)

Pentru montarea perii POLISCRATCH pe polizoare drepte, arbori flexibili sau mașini de găurit.

#### Indicație pentru siguranță:

Utilizați numai cu periile POLISCRATCH.

#### Pentru mai multe informații:

Pentru informații detaliate și date pentru comandarea seturilor de adaptoare și axuri compatibile, consultați paginile 44–46.



#### Bloc de ascuțit DSB

Periile POLISCRATCH se pot ascuți de până la zece ori. În acest scop apăsați vârful firelor pe o piatră de ascuțit timp de 2–3 secunde. Vârful firelor trebuie să fie îndreptate în direcția de rotație a sculei. Pentru informații suplimentare și date pentru comandarea blocurilor de ascuțit, consultați Catalogul 206.